



Especificações Técnicas

Restaurador de Alumínio

1. DESCRIÇÃO

MAXI CLEAN é um produto destinado à desoxidação e restauração em peças de alumínio, plásticos e PVC, evitando os processos de jateamento, que podem danificar a peça e obstruir tubulações. Super concentrado, elaborado com poderosos tensoativos; não evapora, não é inflamável, sendo totalmente solúvel em água.

2. APLICAÇÕES

MAXI CLEAN é um produto recomendado para remoção de incrustações e oxidações em peças de ligas em alumínio, cádmio, ferro, latão, cobre, aço, bronze e chumbo. Indicado para limpeza de motores, tubulações em manutenções aeronáuticas, de ônibus, caminhões, baús, esquadrias, telhas metálicas, perfis, tubos, chapas e utensílios.

3. INSTRUÇÕES DE USO

Por ser um produto para acabamento de peças, aquelas a serem tratadas, devem estar livres de óleos, graxas ou depósitos de carvão. É recomendado o uso do Desengraxante alcalino **SOLUÇÃO TURBO** e o Descarbonizante **CARB CFB** ou **CARBLOC**, como pré-tratamento. A diluição sugerida é de 1:5 (uma parte de produto para 4 partes de água), podendo ser aplicado por imersão, manualmente (pincel, trincha ou esponja abrasiva), como também por equipamentos de pulverização sob pressão de água ou ar. Deixar o produto agir por até 2 minutos. Em se tratando de aplicação por imersão, considerar a quantidade de vezes que o banho foi utilizado. Em seguida, enxaguar com jato de água sob pressão. Aconselhamos o uso da máquina de pressão **LAVA JATO 7000**, de 1.600 lbf/Pol².

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Aparência	Límpido
Cor	Rosa
Odor	Irritante, característico ácido
pH (solução 1%)	2,0 – 3,0
Densidade (g/cm ³)	1,000-1,030
Solubilidade em água	Total
Material em suspensão	Isento
Validade	12 Meses

5. COMPOSIÇÃO

Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio (Tensoativo Biodegradável), Ácidos Inorgânicos, Corante e veículo.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

O manuseio do produto deve ser realizado com a utilização dos EPI's que constam na FISPQ

7. EMBALAGEN E ARMAZENAMENTO

MAXI CLEAN é comercializado em caixas com seis embalagens de 1 Litro, caixas com duas ou quatro embalagens de 5 kg, ou ainda em embalagens individuais de 26, 52 e 200 kg.

Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada.

Para outras informações:

Solicite literatura do produto e Fichas de Instrução de Segurança do Produto Químico, ou ligue para (+55) 18 2101 8989.

Ou visite o nosso website em: www.prudemplast.com.br.

As informações contidas nesta Ficha Técnica correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso melhor conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a Prudemplast Química Industrial não fornece garantias a respeito das informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por qualquer dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações.